

# Teknik Bilgi Formu

## PÜRKAY 032 Poliüretan Elastik Kauçuk Mat Macunu

### Tanımı ve Özelliği

PÜRKAY 032 Poliüretan Elastik Kauçuk Mat Macunu, spor zeminleri için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, suda çözünmeyen bir macundur. PÜRKAY 032 elastik, sağlam ve kokusuz poliüretan macundur. Kauçuk üzerindeki gözenekleri doldurmak sureti ile mükemmel zemin hazırlığı yapar. Kauçuğa aderansı mükemmeldir.

### Uygulanabilir Malzemeler

Kauçuk levhalarda, PÜRKAY 8002 Kauçuk Bineri ile bağlanmış granül kauçuk ve/veya EPDM kauçuk zeminlerde kullanılır.

### Kullanım yerleri

Kauçuk levhalar ve PÜRKAY 8002 Kauçuk bineri ile bağlanmış granül kauçuk levhalar.

### Spesifikasyonlar


- Renk : Kirli beyaz.
  - Karışım Oranı : Ana malzeme : Sertleştirici = 5 : 1 ( Ağırlık olarak )
  - Pot-life : 25 ± 35 dk.
  - Tüketim : Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 0.400-0.600 kg/m<sup>2</sup>
  - Kullanım Süresi : Karıştırma işlemine başladıktan sonra 20 °C ortam ısısında 30 – 45 dakikadır.
  - Yoğunluk (25°C):  
Karışım : 1.42 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup>  
1.38 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup>
  - Viskozite (25° C):  
Karışım : 28.000 ± 8000 mPas  
1.5000 ± 5000 mPas
  - Sertlik Derecesi : Shore D : 25 ± 5
  - Yangına Dayanım:  
Rapor No: AB-0001-T 80802  
Sayılı ürünlerimiz TS EN ISO 11925-2 sayılı Türk Standartlarına göre yapılan muayene ve deneylerden olumlu sonuç almıştır. Deneyi yapılan numuneler TS EN 13501 Çizelge 2 Efl sınıfı kriterlerine uygundur.
  - Depolama : Orijinal ambalajında, 35 °C' nin altında, dondan korunarak depolandığında bekleme süresi 1 yıldır.
  - Ambalaj : Ana Malzeme : 15 kg, Sertleştirici: 3 kg
- Bu teknik bilgi formunun ikinci sayfası mevcuttur.**

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: [pazarlama@purkay.com](mailto:pazarlama@purkay.com) [export@purkay.com](mailto:export@purkay.com) Web: [www.purkay.com](http://www.purkay.com)





## Pürkay 032 Elastik Kauçuk Macunu Teknik Bilgi Formu 2. sayfa

### Kullanım şekli

Ana malzeme karıştırılır. Daha sonra küçük kutudaki sertleştiricinin tamamı ana malzemenin içine dökülerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Malzeme kullanım süresi içinde tüketilmelidir. Uygulama çelik spatula ile yapılır. Uygulama yapılacak olan yüzey su, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelerle dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: [pazarlama@purkay.com](mailto:pazarlama@purkay.com) [export@purkay.com](mailto:export@purkay.com) Web: [www.purkay.com](http://www.purkay.com)

